FFUBA F80K/F40K電源避雷器 雷擊電源避雷器

特點

採用具有強大突波吸收能力80KA/40KA適用於區域設備處的突波防護，內藏過溫，過電流保護，面板上有衰減率LED'S指示，最快的反應速度及強大雷電吸收能力，可用於電腦機房，CNC電腦機械，工業機器人，變頻器，伺服馬達，通信基地台，UPS不斷電，電梯，精密儀表...等等區段保護或中繼保護的場所。

五年保固
5 Year Warranty

規格

產品訂購資訊

F80K / F40K-XXXX

代碼	規格	
120S	120VAC 或 225VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
120T	120/240VAC	1Ph.3W+Gnd.Wye
120Y	120/208VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
220S	220VAC 或 385VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
220Y	220/380VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
220D	220VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
277Y	277/480VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
380D	380VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
380S	380VAC 或 560VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
440D	440VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
480D	480VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
480S	480VAC 或 745VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye

代碼	規格	
120S	120VAC 或 225VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
120T	120/240VAC	1Ph.3W+Gnd.Wye
120Y	120/208VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
220S	220VAC 或 385VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
220Y	220/380VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
220D	220VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
380D	380VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
380S	380VAC 或 560VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye
440D	440VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
480D	480VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
480S	480VAC 或 745VDC	1Ph.2W+Gnd.Wye

規格品種		F80K電源保護器	F40K電源保護器
測試標準		IEC 61643-1：1998 IEEE C62. 41-1991 Cat.C	
最大連接交流工作電壓	Uc	115%額定交直流電壓	
額定電流量(8/20μS)	In	40KA	20KA
最大放電電流容量(8/20μS)	Imax	80KA	40KA
反應速度		<1nS	
保護模式		L-N, L-L, L-G, N-G	
每面平均壽命(8/20μS)		一萬次 3KA	一萬次 2KA
避雷元件種類		40mm壓敏電阻MOV	25mm壓敏電阻MOV
工作溫度範圍		-40C TO 70C	
外殼材質		全金屬外殼設計	
外殼防護等級		IP54	
工作內容指示		綠色LED'S衰減率指示	
外觀尺寸		184 x 108 x 70mm	
配　線		#10 AWG電纜線	#12 AWG電纜線
重　量		1.3Kg	
認證種類		CE	